





## スナップ・チェック シール方法

圧力計(G 1/4" オネジ) + カップリング(G 1/4" メネジ)

\* 銅シールが必要です





銅シール  
19-356-0210



カップリング  
10-358-0202 他

圧力計(G 1/4" オネジ) + ホース金具(G 1/4" メネジ)

\* ホース金具(メネジ)にO-リングが付いています



検圧用ホース  
19-356-0021/0041/0061/0081

カップリング(G 1/4" メネジ) + ホース金具(G 1/4" オネジ)


\* ラバーメタルシールが必要です



カップリング  
10-358-0202 他




ラバーメタルシール  
19-950-0062




検圧用ホース  
19-356-0021 他

ニップル(G 1/4" オネジ) + ホース金具(G 1/4" メネジ)

\* ホース金具(メネジ)にO-リングが付いています




10-358-6282  
G1/4オネジ



検圧用ホース  
19-356-0021/0041/0061/0081

ニップル(平行オネジ) + 相手側金具(平行メネジ)

\* ラバーメタルシールが必要です



10-358-6251 他  
G1/8オネジ



ラバーメタルシール



G: 19-950-0061 (G1/8"), 19-950-0062 (G1/4"), 19-950-0064 (G3/8")  
M: 19-950-0071 (M10), 19-950-0072 (M12), 19-950-0073 (M14)  
UNF: 19-950-0081 (7/16" UNF), 19-950-0082 (7/8" UNF)