

80E900MGD

日立RW-227PD形ウォータークーラー仕様表

項目	形式	RW-227PD
タイプ		プレッシャー形
外形寸法		幅340mm×奥行346mm×高さ1,030mm
キャビネット		PCM鋼板
水受皿		ステンレス鋼板
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉形 (出力65W)
	凝縮器	強制通風式クロスフィンチューブ形
	凝縮器冷却ファン	119角 単相2極くまどりコイル誘導電動機
	冷媒制御方式	キャピラリチューブ式
	蒸発器	パイプオンシート形、冷却タンク一体構造
	冷媒 (封入量)	HFC-134a (90g)
	冷水用温度調節器	自動作動形 (温度固定)
	過負荷保護装置	自動復帰形、バイメタル式
電源		単相100V、50/60Hz
電気特性	定格電流	3.0/2.7A
	定格消費電力	176/190W
流水系	冷却タンク	2Lステンレス鋼板 (自動洗浄機能付)
	取水方式	ボタン、足踏ペダル両用
	給水	水道直結式
	排水	排水配管
配管口径	給水口	メネジ Rc 1/2 (13mm)
	排水口	メネジ Rc 1 (25mm)
	タンク水抜口	メネジ Rc 1/2 (13mm)
標準使用可能人員		約55/60人/h (200ml/人)
性能	定格冷却能力	11/12L/h (室温30℃、水入口温度25℃、水出口温度10℃)
	タンク内冷水温度	約6℃ (タンク内)
付属品		本体固定金具 2個、φ5ねじ 4個
		外付けストレーナ (80メッシュ) 1個
商品質量		23kg
その他	抗菌部品	ボタン
	メッキ部	ノズル、ノズルカバー
	節電モード	冷水温度 約8℃ (タンク内)

	SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	T. Oko	2020.06.05		NTS	日立ウォータークーラー RW-227PD形仕様表
CHKD.			Hitachi Global Life Solutions, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. NO.
APPD.	T. Oko	2020.06.05	DGW006308		REGD. 入 20.06.05 庫

