


TRUSCO
PRO TOOL

Reliable professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings performance and the advantages of
being qualified equipment.
We will satisfy you and every user in the workplace.

リチウム万能グリス **ちょう度 No.2**

発注コード 123-0867 品番 TCG-400L



420ml×20本

- 耐熱・極圧・耐水・耐久性に優れ、幅広い用途に対応可能
- リチウム石けん基
- 使用温度-15℃～130℃

産業機械、自動車、建設機械、
[用途] 運搬機械などのベアリング、
摺動部の潤滑に

用途

- 産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリス潤滑に。

特長

- リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
- 幅広い用途に適する高級万能グリス。
- シャーシーグリスと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
- ちょう度:No.2グレード(ちょう度表参照)。

注意

- 塗布面のゴミや錆などを除去してください。
- ゴミ等の混入を防止し、火気を避け冷暗場所に保管してください。

グリスちょう度表

(潤滑油では粘度にあたるものです。)

NLGI 分類記号	JIS 分類記号	ちょう度	外観
No.000	000号	445～475	半流動状
No.00	00号	400～430	半流動状
No.0	0号	355～385	半流動状又は軟質
No.1	1号	310～340	軟質
No.2	2号	265～295	普通
No.3	3号	220～250	普通
No.4	4号	175～205	やや硬質
No.5	5号	130～160	硬質
No.6	6号	85～115	固体

注意 使用上の注意をよく読んでご使用下さい

使用上の注意

〈取扱上の注意〉

- 目に入ると炎症を起こす事があります。取り扱う際には保護メガネを使用するなど、目に入らないようにしてください。
- 皮膚に触れると炎症を起こす事があります。取り扱う際には保護手袋を使用するなど、皮膚に触れないようにしてください。
- 容器を開けるときは手を切る恐れがあります。保護手袋を使用してください。
- 子供の手の届かない所に置いてください。

〈応急処置〉

- 目に入った場合は清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に触れた場合は水と石けんで十分に洗ってください。
- 飲み込んだ場合、無理にはかぜずに直ちに医師の診断を受けてください。

〈廃油・廃容器の処理〉

- 処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理してください。不明な場合は購入先にご相談の上、処理してください。

〈保管方法〉

- ゴミ・水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
- 直射日光を避け、暗所に保管してください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室  0120-509-849

製造元 株式会社日本礦油

日本製