



Sound Insulation Sheet (UV cut type)

窓用防音透明シート (UV カットタイプ) 取扱説明書

発注コード	品番	縦 × 横
778-9513	TSFP-2ST	920mm × 2m
778-9521	TSFP-12ST	920mm × 12m

このたびは、**TRUSCO**® 窓用防音透明シート(UVカットタイプ)をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

また、お読みになった後は大切に保管してください。

取り付け方法

- 取り付け部の寸法に合わせてあらかじめ切断します。
- シートの周囲を両面テープ・ビスやフラットバー等を使用し固定します。

▲取り付け上のご注意

- 窓ガラスに取り付けの場合、周囲枠に取り付けることをお奨め致します。
- 両面テープを使用する場合、取り付け面に適した物をお使いください。
- 落下しない様に確実に取り付けてください。
- ドアに取り付ける場合、開閉に支障がないか事前に御確認ください。
- 熱割れに注意してください。
- 三層構造のため、エアが入ったり、折跡がある場合があります。あらかじめご了承をお願いします。
(美観を優先する場合は本商品は適しておりません。)
- 窓ガラス部に御使用の場合は窓ガラスとシートの上に空気層があるほうが、遮音効果がより向上する為、窓ガラスに貼りつけする際は、全面接着の貼りつけをせず、端部を留める施工方法を推奨しています。

熱割れについて

- FLガラス(フロートガラス)、耐熱ガラスに使用して下さい。
- 網入りガラス、ペアガラス等の特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。

▲使用上のご注意

- 作業の際ハサミやカッター等で手指・身体にケガをしない様に気を付けてください。
- 高所での作業の場合は転倒・落下にお気を付けてください。
- 事故防止の為、確実に取り付けてください。
- 使用用途以外では使用しないでください。

仕様

材質：難燃性塩ビフィルム(表面)・ポリエステル(芯材)

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>



MADE
IN
JAPAN